

5000 P EXT

Web: https://www.witsrl.com/
Email: info@witsrl.com

CODICE: N / A
Categorie: Pompe per industria, Travaso ed estrusione

Dati Tecnici:

Rapporto di compressione: 30:1
Capacità per ciclo: cm3 37
Corsa: mm 100
Max. Portata Uscita Libera ltr/min 7,0
Numero cicli per litro: 27
Max. Pressione uscita materiale: Bar (PSI) 240 (3480)
Max. Pressione entrata aria: Bar (PSI) 8 (116)
Consumo d'aria: ltr/min 250 – 750
Pacco guarnizioni: Fisso
Raccordo uscita materiale: M 3/8
Materiale guarnizioni: PTFE – PE

|

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pompa pneumatica a pistone per estrusione utilizzabile nel settore automobilistico, del vetro, del condizionamento e idraulica, abbigliamento e accessori e nel settore elettrico per trasferire colle, siliconi, sigillanti, grassi, adesivi, mastici e prodotti ad alta viscosità e ad alta densità.

Pompa Pneumatica Airless per estrusione compresa di Paranco pneumatico bi-colonna - Piatto premente per fusto 25L - Regolatori di pressione - Controllo alzamento e abbassamento pistoni.

Tutti i componenti della parte pompante (della vernice) sono in acciaio inox e carburo di tungsteno, per garantire la massima qualità.