



## MTV 300

Web: <https://www.witsrl.com/>

Email: [info@witsrl.com](mailto:info@witsrl.com)

---

**CODICE:** 17580

**Categorie:** [Pompe per edilizia](#), [Intonacatrici](#)

### Dati Tecnici:

**Potenza:** 1.5 kW

**Pressione MAX:** 30 bar

**Elevazione tubo MAX:** 15 m

**Voltaggio:** 230V/50Hz

**Portata MAX:** 20 l/m

**Lunghezza tubo MAX:** 30 m

**Peso:** 85 kg

|

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nel settore dell' edilizia industriale, MTV 300 è un apparecchio dalle caratteristiche assolutamente innovatrici che permettono di spruzzare cementi, gessi pronti e rivestimenti plastici, con cariche fino a 3 mm.

Ogni volta che avrete la necessità di ricoprire facciate, muri o superfici edili con prodotti di rivestimento, MTV 300 è l'apparecchiatura ideale per ridurre i costi di lavoro con grande velocità e semplicità d'uso, senza fatica.

MTV 300 è una pompa a vite funzionante con motore elettrico monofase e trasmissione diretta con riduttore. La velocità è regolata elettronicamente.

MTV 300 è stata progettata per la stilatura di pietre e sassi faccia a vista, porfidi e rivestimenti in genere o iniezioni di consolidamento.

Dotando la macchina di compressore è possibile spruzzare intonaci sia tradizionali che premiscelati e anche intonaci di finitura (effetto nebulizzato o a buccia).

Di dimensioni ridottissime, permette ad un unico operatore spostamenti assai agevoli.

MTV 300 monta un quadro elettrico con inverter consentendo così di regolare la portata del materiale sulla pistola.

Totalmente smontabile, consente un'efficace pulizia di tutti i suoi componenti.

## PERFORMANCES:

1. leggero e facile da spostare
2. capacità della tramoggia: 40 l.
3. tramoggia in acciaio zincato
4. altezza d'elevazione: 15 m. \*
5. costruita secondo le normativa CE
6. dotazione di ugelli a getto tondo e piatto
7. comando elettronico della velocità
8. comando inversione spinta prodotto

\* Distanza di pompaggio indicativa, a seconda della qualità e della composizione del materiale, dal diametro e lunghezza dei tubi.

## IMPIEGHI

- Stilatura
- Iniezioni
- Intonaci premiscelati
- Intonaci fibrati
- Colle rasanti
- Intonachini
- Prodotti di finitura
- Prodotti acustici
- Prodotti in pasta
- Prodotti ignifughi
- Impermeabilizzazioni
- Rivestimenti cementizi e plastici

## DIMENSIONI

- **Altezza di carico:** 750 mm
- **Larghezza:** 500 mm
- **Lunghezza:** 1100 mm
- **Peso:** 85 kg



Nuova lancia bear con interruttore elettrico contact-less **078600E** La nuova lancia bear con interruttore elettrico contact-less è stata progettata per lavorare con prodotti tipo malta premiscelata, gessi e cementi aventi granulometria fino a 3 mm. Può lavorare in modo continuo con alte prestazioni. La nuova lancia bear è l'unica al mondo a montare un interruttore magnetico CONTACT-LESS, che funziona anche quando la lancia

è completamente ricoperta di sporco, per una migliore affidabilità anche nelle condizioni più gravose.



Set ugelli inox per nuova lancia bear

- **078621** – ugello inox ø 10 mm per nuova lancia bear
- **078622** – ugello inox ø 8 mm per nuova lancia bear
- **078623** – ugello inox ø 6 mm per nuova lancia bear
- **078624** – ugello inox ø 4 mm per nuova lancia bear
- **078625** – ugello inox a spatola per nuova lancia bear



Set tubi per MTV 300

- **017801** – kit cavo elettrico per comando remoto
- **060500** – kit tubo aria ø 8 mm, lunghezza 10 m.
- **060560** – kit tubo materiale ø 25 mm, lunghezza 10 m.



Set polmone e statore

- **017121** – polmone statore
- **017120** – vite rotore