PISTOLA AD ARIA BI-COMPONENTE UGELLO A CONO

Web: https://www.witsrl.com/
Email: info@witsrl.com

CODICE: MRS-R-DOUBLE
Categorie: Pompe bi-componenti, Pistole bi-mix, Pistole a spruzzo, Pistole ad aria bi-componenti

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CAMPI D'APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

1. Adatto ad artisti ed artigiani, decoratori, carrozzieri, soprattutto per i tuner più avanzati, è l' ideale per la spruzzatura di nano solventi sulle superfici dei più moderni manufatti tecnologici, consentendo la transizione dalla tradizionale deposizione galvanica al nanoplating.
2. La portata è regolabile separatamente per ognuno dei due componenti.
3. Costruito in acciaio di alta qualità, per resistere ai prodotti più corrosivi.

UGELLI DISPONIBILI:

- 0.8
- 1.0
- 1.3

SCHEDA TECNICA

Modello	Alimentazione	Ugello	Cappello	Pressione Aria	Consumo Aria	Portata	Ventaglio ±10	Peso
		Φmm		kg/com²(Mpa)	l/min	ml/min	mm	g
MRS-2R	A pressione	0.8	08R	2.0(0.2)	55-75	80	Tondo	557.2
		1.0	10R			120		
		1.3	13R			150		