# T 89 SLIM

Web: https://www.witsrl.com/
Email: info@witsrl.com

**CODICE:** 88790
**Categorie:** Pistole a spruzzo, Pistole ad aria manuali

**Dati Tecnici:**

**Pressione MAX di Esercizio:** 8 bar
**Grilletto ergonomico:** Si
**Parti in contatto:** 220 – 260 l/min.
**Ago-Molle:** Acciaio inox
**Ugello:** Acciaio inox AISI 303
**Corpo:** Alluminio lucido nichelato chimicamente
**Raccordo:** M 1/4
**Cappello:** Ottone nichelato chimicamente
**Guarnizioni di tenuta:** PTFE (teflon) autolubrificanti e registrabili
**Diametro ugello:** 1,0 – 1,3 – 1,5 – 1,7 – 1,9 – 2,2 – 2,5

|

# DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Aerografi studiati prevalentemente per l'applicazione di fondi in carrozzeria ma che, grazie alle caratteristiche di adattabilità a differenti viscosità di prodotto verniciante, possono essere utilizzati anche in altri settori quali l'industria e la falegnameria.

L'elevato livello di atomizzazione di Slim 1,3 e 1,5, soprattutto nella versione HTE, fa si che trovi collocazione in carrozzeria anche come ottimo aerografo per finiture.
Apprezzato per la sua leggerezza, ergonomia, duttilità e qualità nei dettagli, Slim si è ormai guadagnato un ruolo di sicuro riferimento nel panorama della verniciatura di alto livello. Tra le altre caratteristiche che contraddistinguono Slim, possiamo elencare:

- Ridotto consumo d'aria (circa 230 l/min nella versione HVLP, max 260 l/min su CONV e HTE);
- Cappello ad alta polverizzazione (nella versione HTE);
- Efficienza di trasferimento superiore a 80%, testata dai più autorevoli organi competenti italiani ed europei (versioni HVLP e HTE);
- Conforme, nella versione HVLP, alle normative ecologiche n.1151 SCAQMD (pressione al cappello 0,7 bar efficienza di trasferimento > 65%);
- Facilità di manutenzione;
- Resistenza all'aggressione di solventi e decapanti.

Sottopressione con entrata prodotto M 1/4

- **Corpo:** alluminio lucido nichelato chimicamente
- **Cappello:** ottone nichelato chimicamente
- **Ugello:** acciaio inox AISI 303
- **Ago-molle:** acciaio inox
- **Guarnizioni di tenuta:** PTFE (teflon) autolubrificanti e registrabili
- **Peso:** 545 g
- **Pressione esercizio:** 2,5 – 3,0 bar
- **Consumo aria:** 220 – 260 l/min.
- **ø ugello:** 1,0 – 1,3 – 1,5 – 1,7 – 1,9 – 2,2 – 2,5