

W 18000 P BI-MIX 3 (35:1)

Web: https://www.witsrl.com/
Email: info@witsrl.com

CODICE: 7990
Categorie: Pompe per industria, Pompe airless pneumatiche a pistone, Pompe bi-componenti, Pompe per iniezione, Serie iniezione bi-componente

Dati Tecnici:

Rapporto di compressione: 35:1
Pressione MAX: 200 bar
Elevazione tubo MAX: 100 m
Viscosità MAX suggerita: 600 Centipoise
Volume corsa: 73 cc (X2)
Pressione aria MAX in ingresso: 8 bar
Rapporto di miscelazione: 1:1
Portata MAX: 18 l/m
Lunghezza tubo MAX: 100 m
Peso: 72 kg
Pacco guarnizioni: mobile
Diametro cilindro: 200 mm

|

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A DOPPIO PISTONE 1:1, CON TERZA POMPA DI LAVAGGIO, W 18000 P BI-MIX 3 INOX, RAPPORTO 35:1, COMPLETA DI CARRELLO E REGOLATORE DI PRESSIONE

W 18000 P BI-MIX 3 è una pompa bicomponente airless pneumatica con motore ad aria III pompa di lavaggio. E' ideale per l'iniezione e/o la spruzzatura di prodotti bi-componenti a ridotto pot-life, che necessitano quindi un rapido lavaggio delle parti a valle del miscelatore.
La possibilità di regolare la pressione di pompaggio da 0 a 200 bar permette di utilizzare questa apparecchiatura nei più svariati impieghi.
Le applicazioni tipiche sono sigillature di perdite d'acqua o contro le infiltrazioni dei muri.
Crea una barriera contro l'umidità e sigilla superfici che entrano in contatto direttamente con il suolo, come i tunnel, le gallerie, i canali.
La terza pompa di lavaggio permette una rapida pulizia dei tubi e del miscelatore a 3 vie.

PERFORMANCES:

- Ideale per lavori di spruzzatura abbinando la pistola BI-MIX a miscelazione esterna.
- Ideale per iniezione anche in alta pressione (fino a 200 bar).
- Cicli lenti e cilindro trattato in cromo duro.
- Tutte le parti a contatto con il prodotto in acciaio inox.
- Sistema di regolazione automatica dei pacchi per una lunga durata.

CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE:

W 18000 P BI-MIX 3 ha una tecnologia all' avanguardia coperta da un brevetto: l'inversione volumetrica rapida del motore pneumatico che consente una ridottissima caduta di pressione all'atto dell'inversione.
Il pistone prodotto ha un trattamento in cromo duro e tutte le parti a contatto con il prodotto sono in acciaio inox. La manutenzione è facile e semplice. Le valvole sono in carburo di tungsteno.
Il sistema airless permette una più grande velocità di polverizzazione e una riduzione notevole di overspray, di conseguenza una riduzione di consumo di vernice e solventi.
Una diminuzione di overspray riduce l'inquinamento con benefici per l'operatore e l'ambiente.

APPLICAZIONI

Vernici, Epossidici, Resine Acriliche, Resine poliuretaniche, Resine poliuretaniche bicomponenti, Prodotti bicomponenti con miscelazione 1:1.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Iniezioni • Consolidamenti • Edilizia

ACCESSORI INIEZIONI



063153 – kit sistema aspirazione resine flessibile, inox (2x)



060020 – kit tubo alta pressione ø 6 mm, lunghezza 10 m (2x)



066560 – gruppo iniettore 2 vie twin



066562 – gruppo iniettore 2 vie w mixer t



066555 – gruppo iniettore 3 vie



066551 – miscelatore statico 13/32 (confezione 10 pezzi)



066002 – kit raccordo con manometro oleodinamico



003850 – kit serbatoio a gravità 6 l. (2x)



0152500 – kit serbatoio inox 25 l, completo di coperchio e filtro (2x)