



## W 18000 P BI-MIX 3 (35:1)

Web: <https://www.witsrl.com/>

Email: [info@witsrl.com](mailto:info@witsrl.com)

---

**CODICE:** 7990

**Categorie:** [Pompe per industria](#), [Pompe airless pneumatiche a pistone](#), [Pompe bi-componenti](#), [Pompe per iniezione](#), [Serie iniezione bi-componente](#)

### Dati Tecnici:

**Rapporto di compressione:** 35:1

**Pressione MAX:** 200 bar

**Elevazione tubo MAX:** 100 m

**Viscosità MAX suggerita:** 600 Centipoise

**Volume corsa:** 73 cc (X2)

**Pressione aria MAX in ingresso:** 8 bar

**Rapporto di miscelazione:** 1:1

**Portata MAX:** 18 L/m

**Lunghezza tubo MAX:** 100 m

**Peso:** 72 kg

**Pacco guarnizioni:** mobile

**Diametro cilindro:** 200 mm

|

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

# POMPA AIRLESS PNEUMATICA A DOPPIO PISTONE 1:1, CON TERZA POMPA DI LAVAGGIO, W 18000 P BI-MIX 3 INOX, RAPPORTO 35:1, COMPLETA DI CARRELLO E REGOLATORE DI PRESSIONE

W 18000 P BI-MIX 3 è una pompa bicomponente airless pneumatica con motore ad aria III pompa di lavaggio. E' ideale per l'iniezione e/o la spruzzatura di prodotti bi-componenti a ridotto pot-life, che necessitano quindi un rapido lavaggio delle parti a valle del miscelatore.

La possibilità di regolare la pressione di pompaggio da 0 a 200 bar permette di utilizzare questa apparecchiatura nei più svariati impieghi.

Le applicazioni tipiche sono sigillature di perdite d'acqua o contro le infiltrazioni dei muri.

Crea una barriera contro l'umidità e sigilla superfici che entrano in contatto direttamente con il suolo, come i tunnel, le gallerie, i canali.

La terza pompa di lavaggio permette una rapida pulizia dei tubi e del miscelatore a 3 vie.

## PERFORMANCES:

- Ideale per lavori di spruzzatura abbinando la pistola BI-MIX a miscelazione esterna.
- Ideale per iniezione anche in alta pressione (fino a 200 bar).
- Cicli lenti e cilindro trattato in cromo duro.
- Tutte le parti a contatto con il prodotto in acciaio inox.
- Sistema di regolazione automatica dei pacchi per una lunga durata.

## CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE:

W 18000 P BI-MIX 3 ha una tecnologia all' avanguardia coperta da un brevetto: l'inversione volumetrica rapida del motore pneumatico che consente una ridottissima caduta di pressione all'atto dell'inversione.

Il pistone prodotto ha un trattamento in cromo duro e tutte le parti a contatto con il prodotto sono in acciaio inox. La manutenzione è facile e semplice. Le valvole sono in carburo di tungsteno.

Il sistema airless permette una più grande velocità di polverizzazione e una riduzione notevole di overspray, di conseguenza una riduzione di consumo di vernice e solventi.

Una diminuzione di overspray riduce l'inquinamento con benefici per l'operatore e l'ambiente.

## APPLICAZIONI

Vernici, Epossidici, Resine Acriliche, Resine poliuretatiche, Resine poliuretatiche bicomponenti, Prodotti bicomponenti con miscelazione 1:1.

## CAMPI D'APPLICAZIONE

Iniezioni • Consolidamenti • Edilizia

## ACCESSORI INIEZIONI



**063153** – kit sistema aspirazione resine flessibile, inox (2x)



**060020** – kit tubo alta pressione ø 6 mm, lunghezza 10 m (2x)



**066560** – gruppo iniettore 2 vie twin



**066562** – gruppo iniettore 2 vie w mixer t



**066555** – gruppo iniettore 3 vie



**066551** – miscelatore statico 13/32 (confezione 10 pezzi)



**066002** – kit raccordo con manometro oleodinamico



**003850** – kit serbatoio a gravità 6 L. (2x )



**0152500** – kit serbatoio inox 25 l, completo di coperchio e filtro (2x)