



W 18000 P BI-MIX (35:1)

Web: <https://www.witsrl.com/>

Email: info@witsrl.com

CODICE: 7995

Categorie: [Pompe per industria](#), [Pompe airless pneumatiche a pistone](#), [Pompe bi-componenti](#), [Pompe per iniezione](#), [Serie iniezione bi-componente](#)

Dati Tecnici:

Rapporto di compressione: 35:1

Pressione MAX: 200 bar

Elevazione tubo MAX: 100 m

Viscosità MAX suggerita: 600 Centipoise

Volume corsa: 73 cc (X2)

Pressione aria MAX in ingresso: 8 bar

Rapporto di miscelazione: 1:1

Portata MAX: 18 L/m

Lunghezza tubo MAX: 100 m

Peso: 59 kg

Pacco guarnizioni: mobile

Diametro cilindro: 200 mm

|

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A DOPPIO PISTONE 1:1 W 18000 P BI-MIX INOX, RAPPORTO 35:1, COMPLETA DI CARRELLO E REGOLATORE DI PRESSIONE

W 18000 P BI-MIX è una pompa bicomponente airless pneumatica con motore ad aria.

È ideale per l'iniezione o spruzzatura di prodotti bicomponenti con miscelazione 1:1.

La possibilità di regolare la pressione di pompaggio da 0 a 200 Bar, permette di utilizzare questa apparecchiatura nei più svariati impieghi con prodotti bi-componenti.

Le applicazioni tipiche per questa apparecchiatura sono l'applicazione di sigillante contro le perdite d'acqua o infiltrazioni nei muri.

Crea una barriera contro l'umidità e sigilla superfici che entrano in contatto direttamente con il suolo, come i tunnel, le gallerie, i canali.

PERFORMANCES:

- Ideale per lavori di spruzzatura abbinando la pistola BI-MIX a miscelazione esterna.
- Ideale per iniezione anche in alta pressione (fino a 200 bar).
- Cicli lenti e cilindro trattato in carburo duro.
- Tutte le parti a contatto con il prodotto in acciaio inox.
- Sistema di regolazione automatica dei pacchi per una lunga durata.

CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE:

W 18000 P BI-MIX ha una tecnologia di avanguardia coperta da un brevetto: l'inversione volumetrica rapida del motore pneumatico che consente una ridottissima caduta di pressione all'atto dell'inversione.

Il pistone prodotto ha un trattamento in cromo duro e tutte le parti a contatto con il prodotto in acciaio inox. La manutenzione è facile e semplice. Le valvole sono in carburo di tungsteno.

Il sistema airless permette una più grande velocità di polverizzazione e una riduzione notevole di overspray, di conseguenza una riduzione di consumo di vernice e solventi.

Una diminuzione di overspray riduce l'inquinamento con benefici per l'operatore e l'ambiente.

APPLICAZIONI

Vernici, Epossidici, Resine Acriliche, Resine poliuretaniche, Resine poliuretaniche bicomponenti, Prodotti bicomponenti con miscelazione 1:1.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Iniezioni • Consolidamenti • Edilizia

ACCESSORI INIEZIONI



063153 – kit sistema aspirazione resine flessibile, inox (2x)



060020 – kit tubo alta pressione ø 6 mm, lunghezza 10 m (2x)



066560 – gruppo iniettore 2 vie twin



066562 – gruppo iniettore 2 vie w mixer t



066555 – gruppo iniettore 3 vie



066551 – miscelatore statico 13/32 (confezione 10 pezzi)



066002 – kit raccordo con manometro oleodinamico



003850 – kit serbatoio a gravità 6 L. (2x)



0152500 – kit serbatoio inox 25 l, completo di coperchio e filtro (2x)