



W 5000 P (30:1)

Web: <https://www.witsrl.com/>

Email: info@witsrl.com

CODICE: 27002

Categorie: [Pompe per industria](#), [Pompe airless pneumatiche a pistone](#), [Pompe per falegnameria](#)

Dati Tecnici:

Rapporto di compressione: 32:1

Pressione MAX: 250 bar

Viscosità MAX suggerita: 600 Centipoise

Volume corsa: 27 cc

Pressione aria MAX in ingresso: 8 bar

Portata MAX: 5 l/m

Misura ugello MAX: 0.027

Peso: 19 kg

Pacco guarnizioni: fisso

|

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

POMPA AIRLESS PNEUMATICA W 5000 P INOX, RAPPORTO 30:1, COMPLETA DI CARRELLO E REGOLATORE DI PRESSIONE.

Si tratta di apparecchiature INOX compatte con ampia versatilità d'impiego nell' industria del metallo, del legno, nella media e grande carpenteria. Estremamente funzionali, sono l'ideale per spruzzare sia prodotti leggeri come tinte o smalti sia vernici più viscosi come fondi o vernici ad acqua. Utilizzate in modalità airless o AirMix, sono disponibili su carrello elegante con ruote o su carrello fisso (nella versione con aspirazione diretta dal fusto).

- * Manutenzione semplice
- * Pompa universale
- * Tipo pacchi guarnizioni: Fisso

APPLICAZIONI

Alcool, antirombo, collanti, detergenti, distaccanti, epossidici, grassi, grassi vegetali, idropitture, inchiostri, lubrificanti, mastici, olii, sigillanti, solventi, tinte, turapori, vernici, vernici a base di oli, vernici acriliche, resine monocomponenti

CAMPI D'APPLICAZIONE

- Carpenterie • Falegnamerie • Ferrovie • Industria automobilistica • Industria edile • Industria meccanica • Industria navale • Iniezione